

CNG

CNG기관용 엔진오일

제품소개

- 미창석유 CNG기관용 엔진오일은 압축천연가스(CNG)엔진에 사용하도록 엄선된 윤활기유를 사용하여 제작된 엔진오일로 CNG기관의 가혹한 고압 조건하에서 탁월한 성능을 발휘 합니다.
- 미창석유 CNG기관용 엔진오일은 상용엔진 특유의 가혹한 엔진운영 조건에서도 제품성능이 지속되어 엔진 각 부품의 윤활성능 유지 및 출력향상에 우수합니다.

제품 특징점

- 고출력이 반복적으로 발휘 되는 엔진 운영 조건에서 탁월한 안정성을 발휘하여 엔진부품의 보호 능력이 탁월 합니다.
- 저온 시동성 강화로 사계절 엔진 기동에 우수한 성능을 보입니다.
- 엄선된 윤활기유를 바탕으로 설계되어 엔진오일 교환주기를 연장하며, 우수한 마모 방지 성능을 보유하고 있습니다.

제품 대표성상

종류	CNG 10W-40
색상 ASTM	0.864
인화점 (°C) COC	226
동점도 (mm ² /s) @100°C	14.39
점도지수	156
유동점 (°C)	-39
CCS 점도 (mPa·s) @-25°C	4,610

(*) 대표 성상은 최근의 평균시험 값이며 제품 성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.

제품 포장단위

구분	CNG 10W-40
DRUM (200L)	○

상기 외 포장단위도 문의 주시면 협의 후 제작 가능합니다.