

## SUPER 2T·4T

### 오토바이 엔진오일

#### 제품소개

- **SUPER 2T**는 2행정 오토바이, 산업용 및 농기계 용으로 사용되는 저온의 고성능 엔진오일로 엔진메이커와 소비자의 높은 요구성능을 충족시키기 위해 고도로 정제 된 기유 및 첨가제를 엄선하여 운행 중 폭넓은 엔진 온도 범위에서 연료가 첨가될 때 빠른 혼합을 보장합니다.
- **SUPER 4T**는 뛰어난 윤활 특성을 제공하고 최신 기술 충족을 위해 과학적으로 입증 된 첨가제를 사용하여 우수한 품질의 베이스 오일로 제조 된 4행정 엔진 용으로 특별히 고안된 다중 등급 엔진 오일입니다. SUPER 4T는 전천후 운행 환경에 적합한 설계로 다양한 작동 조건 하에서 엔진의 요구성능을 만족 시킵니다.

#### 제품 특징점

- 우수한 윤활성을 제공하여 피스톤 및 실린더 마모를 줄여 줍니다.
- 탁월한 열안정성으로 기계 고장으로부터 엔진 보호에 탁월합니다.
- 우수한 방청성으로 녹과 부식을 방지하며, 특수첨가제 혼합은 기어박스에서 오일의 묽어 짐을 최소화 합니다.
- 저 ASH 첨가제 시스템은 모든 작동 조건에서 점화 플러그 및 내부 기관내의 회분 형성을 줄여주어 연소실 및 배기 퇴적물을 감소시킵니다.

#### 적용 규격

- SUPER 2T : JASO FB, ISO-L EGB
- SUPER 4T : API SM/CF

#### 제품 대표성상

종류	SUPER 2T	SUPER 4T
SAE Grade	-	SM
비중 @15/4℃	0.87	0.87
동점도 @100℃, mm <sup>2</sup> /s	8.6	14.1
점도지수	121	150
인화점 ℃	80	230
유동점 ℃	-27	-33
전염기가 mgKOH/g	2.8	7.2
CCS 점도 @-25℃, mPa·s	-	5,300

(\*) 대표 성상은 최근의 평균시험 값이며 제품 성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.