

Technical Data Sheet

Head Office : 241, Hae Yang-Ro, Yeong Do-Gu, Busan, Korea Tel +82-51-403-6441 Fax +82-51-403-6440 Ulsan Plant : 91, Cheoyong-Ro 616 Beon-Gil, Nam-Gu, Ulsan, Korea Tel +82-52-256-7857 Fax +82-52-256-4070

WHITE SPINDLE

화이트스핀들 오일

제품소개

- WHITE SPINDLE OIL은 고도로 정제된 파라핀기유를 원료로 하여 장기간 축척된 기술과 철저한 품질관리하에 제조된 저점도 윤활유로 소비자가 만족하는 고성능 품질을 항시 유지함으로서 국내 이 수요자로부터 인정을 받고 있습니다.
- WHITE SPINDLE OIL의 종류는 ISO의 공업용 윤활유 점도 번호에 따라 분류하였습니다.

제품 특장점

- 경하중 고속기계의 축수윤활유로서 저온 기종시와 고온 운전시에도 적정의 점도를 유지하는 고점조 지수유입니다.
- 고도로 정제된 파라핀계 기유이므로 우수한 산화 안정정을 유지합니다.
- 강한 유막을 형성하므로 윤활부의 마모를 방지하여 기계의 수명을 연장합니다.
- 수분리성이 우수하여 물 혼입시 유화를 일으키지 않습니다.
- 섬유기기 윤활유용으로 사용할 시 제품의 오염이 극히 적습니다.

제품 용도

- 경하중 고속 회전기계, 고속 공작기계, 정밀기계
- 절삭유, 방청유, 소입유의 기유
- 섬유유제, 방적기

제품 대표성상

종류	WSP-7	WSP-8	WSP-10
비중 @15/4℃			
색상 SAYBOLT	+28	+28	+28
인화점 (℃) COC	155	156	160
동점도 (mm²/s) @40℃	7.300	8.221	10.30
동판부식100℃ 3hrs	1a	1a	1a
유동점 (℃)	-21.0	-21.0	-21.0

(*) 대표 성상은 최근의 평균시험 값이며 제품 성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.