

WHITE OIL

화이트오일

제품소개

- 미창 WHITE OIL은 고도로 정제된 파라핀, 나프텐기유를 원료로 하여 장기간 축적된 기술과 철저한 품질관리하에 제조된 오일로 소비자가 만족하는 고성능 품질을 항상 유지함으로써 국내 이 수요자로부터 인정을 받고 있습니다.

제품 특징점

- 우수한 산화안정성을 유지합니다.
- 장시간 사용에도 빛과 열에 대한 변색과 오염이 극히 적습니다.
- 수분리성이 우수하여 물 혼입시 유화를 일으키지 않습니다.
- 자동차 등 특수고무제품(WEATHER STRIPS, 내열호스, 내열 방진고무 등) 배합에 우수합니다.

제품 용도

- 고급 고무배합유
- 방모, 방사유제 및 섬유기기 윤활
- 절삭유, 방청유 기유
- 경하중 고속공작기계, 정밀기계 윤활유
- 합성수지 이형제, 가소제

제품 대표성상

종류		4060	1150	2150	1500	2500	1600	1900
비중 @15/4°C		0.8710	0.8600	0.8610	0.8690	0.8700	0.8650	0.8750
색상 SAYBOLT		+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30
인화점 (°C)		156	210	220	276	280	280	276
동점도 (mm ² /s) @40°C		8.500	29.50	30.00	98.00	96.00	102.0	137.0
동판부식100°C 3hrs		1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a
점도지수		108	100	98	97	114	114	107
유동점 (°C)		-50.0	-15.0	-15.0	-12.5	-12.5	-17.5	-7.5
아닐린점 °C		85	109	110	125	126	128	128
점도비중항수		0.841	0.805	0.805	0.800	0.800	0.800	0.800
탄화수소조성	Ca	0	0	0	0	0	0	0
(%)	Cn	50	35	35	30	30	27	32
	Cp	50	65	65	70	70	73	68

(*) 대표 성상은 최근의 평균시험 값이며 제품 성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.